

## TGP 250 HC -Tavolo refrigerato pasticceria pizzeria Euronorm 400x600

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide

inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli:1grigliarilsan e 1 coppia guide per porta



### Ventilato per pasticceria coperta



OPTIONAL: Piani con o senza alzatine posteriori o senza piano.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	2542
Profondità mm	800
Altezza mm	850
Peso Kg	140
Volume m3	1,73
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	224
Potenza frig. W	593
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	2357
Classe energetica	E
Classe climatica	IV
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	2590
Profondità mm	840
Altezza mm	940
Peso Kg	147
Volume m3	2
N. Porte:	4
Capacità lt	851
Gas refrigerante	R290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

