

TS 100 G HC -Tavolo refrigerato positivo gn 1/1 per insalate, pizze, panini



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R 290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C.Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli:1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta. Ripiano di lavoro in granito. Il tavolo può ospitare bacinelle 5 x gn 1/6 di 100 mm (non incluse). Coperchio in acciaio dotato di blocco posizione aperta. Protetti da tettuccio in vetro.



Tavolo con ripiano di granito ed espositore di ingredienti. Table with a granite countertop and ingredient exhibitor.







<u>DIMENSIONI E PESI</u>	
Larghezza mm	906
Profondità mm	700
Altezza mm	894
Peso Kg	80
Volume m3	0,80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	398
Potenza frig. W	254
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO		
Larghezza mm	1540	
Profondità mm	760	
Altezza mm	940	
Peso Kg	85	
Volume m3	1,10	
N. Porte:	2	
Capacità It	200	
Gas refrigerante	R290a	
INSTALLAZIONE IDRAULICA		
Consumo Acqua	-	
Pressione	-	
POTENZA GAS		
Kcal/h	-	
Kw	-	





