




TS 100 HC -Tavolo refrigerato positivo gn 1/1 per insalate, pizze, panini



Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta. La superficie del tavolo è in grado di ospitare bacinelle 2 x gn 1/1 di 200 mm e 2 x GN 1/4 di 100 mm (non incluse). Coperchio in acciaio dotato di blocco posizione aperta. Piano anteriore in polietilene amovibile.



Piano del tavolo che accoglie recipienti GN.
Countertop that accommodates GN containers.



DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	906
Profondità mm	700
Altezza mm	894
Peso Kg	80
Volume m ³	0,80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	398
Potenza frig. W	254
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1540
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	85
Volume m ³	1,10
N. Porte:	2
Capacità lt	200
Gas refrigerante	R290a
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

