

TSP 117 R PC-Tavolo refrigerato positivo snack per gruppo remoto con porte in vetro.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.



Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa non in dotazione.

Pannello comandi incorporato completo di interruttore generale e termostato di lettura programmabile.

Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 grigliarilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	1192
Profondità mm	600
Altezza mm	850
Peso Kg	60
Volume m ³	0,62
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	1240
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	65
Volume m ³	0,76
N. Porte:	2
Capacità lt	255
Gas refrigerante	-
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

