

## TSP 169 R PC -Tavolo refrigerato positivo snack per gruppo remoto con porte a vetro.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

**Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.**



Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato di lettura programmabile. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano.

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1717
Profondità mm	600
Altezza mm	850
Peso Kg	80
Volume m3	0,88
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1765
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	87
Volume m3	1,0
N. Porte:	3
Capacità lt	395
Gas refrigerante	-
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

