

## TSP 200 HC -Tavolo refrigerato positivo snack

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC.

Evaporatore rame/alluminio verniciato. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza INOX. Cremagliere e guide inox.



Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta  
**OPTIONAL:** Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano, porte in vetro.

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	2030
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	102
Volume m3	1,22
N.Porte:	3
Capacità lt	395
Gas refrigerante	r290a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	2017
Profondità mm	600
Altezza mm	850
Peso Kg	95
Volume m3	1,03
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	249
Potenza frig. W	398
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	1119
Classe energetica	C
Classe climatica	4
Livello sonoro	-

