

TSP 222 R PC HC -Tavolo refrigerato positivo snack per gruppo remoto con porte in vetro.

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

Gruppo frigorifero, valvola o capillare, vaschetta condensa, non in dotazione.



Pannello comandi incorporato, completo di interruttore generale e termostato di lettura programmabile. Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata. Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C. Piedi regolabili in altezza inox. Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta OPTIONAL: Cassettiere, piani con o senza alzatine posteriori o senza piano.

DIMENSIONI E PESI	
Larghezza mm	2242
Profondità mm	600
Altezza mm	850
Peso Kg	118
Volume m3	1,38
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Potenza elettrica W	29
Potenza frig. W	-
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO	
Larghezza mm	2260
Profondità mm	640
Altezza mm	940
Peso Kg	125
Volume m3	1,0
N. Porte:	4
Capacità lt	395
Gas refrigerante	-
INSTALLAZIONE IDRAULICA	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
POTENZA GAS	
Kcal/h	-
Kw	-

