

VTP-139 C HC SUSHI



- Vasca bassa 1,5 cm per alimenti • Ripiano di fondo in acciaio inossidabile perforato e pronto per la collocazione di piatti di sushi • Include drenaggio di pulizia di emergenza per acqua di scarico.
- Raffreddamento statico con **DOPPIO EVAPORATORE**.
- Temperatura di esercizio di -1°C/2°C.
- Copertura esterna in profilato di alluminio anodizzato.
- Porte scorrevoli in vetro.
- Lateralì in metacrilato.
- Compressore ermetico con condensatore ventilato. Gas refrigerante R-600a
- Sistema di controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento. **Motore dx visto da lato cliente.**

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	1395
Profondità mm	400
Altezza mm	250
Peso Kg	50
Volume m3	0,27

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza elettrica W	345
Potenza frig. W	257
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	1540
Profondità mm	440
Altezza mm	490
Peso Kg	60
Volume m3	0,33

N. bacinelle

-

Capacità lt

-

Gas refrigerante

R600a

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Consumo Acqua

-

Pressione

-

POTENZA GAS

Kcal/h

-

Kw

-

